

LÆNESTOL MODEL 1220

Design: SAM Design Team, Dansk produceret

Stel:

Totalhøjde:	84 cm
Totaldybde:	60 cm
Totalbredde:	62 cm
Sædehøjde:	46 cm
Sædedybde:	47 cm
Sædebredde:	51 cm
Vægt:	10 kg.

Formspændt lav lænestol

Beskrivelse: Formspændt serie i et tidløst design med hovedvægt på funktionalitet, brugervenlighed og høj siddekomfort. Udviklet til kontraktmarkedet inden for hospitaler, plejehjem og hospice. Stellet er tappet, dyvlet og limet sammen, så man undgår at skulle efterspænde stolen, og samtidig holder rene linjer for optimal rengøring. Stolen er lavet med minimum syninger, og polstringer er lukket så der ikke suges fugt og bakterier.

Træsart & overflader: Bøg

Overfladebehandling: Som standard syrehærdende lak overholdende DK normer udviklet til institutionsbrug.

Alternativ:

- Bejdse – 6 standard farver
- Maling – Sort, hvid, grå toner
- Blegning
- Sæbebehandling
- Oliebehandling
- DD lak

Ben/Arm/kopstykke: Benene er formspændt 44x27 mm med afrundede kanter. Kopstykket i formspændt bøg med afrundede kanter, udformet som en grebsbøjle. Arm med afrundede kanter, som ligger ud over forbenet som et greb i front og derved giver brugeren en optimal støtte ved oprejsning.

Sæde + ryg: Formspændt krydsfiner sæde med næb i front. Formspændt krydsfiner ryg flammehæmmende HR-polyurethan skum (sæde 50 mm 38

kg/m³, forryg 25 mm 30 kg/m³)

Sæde og ryg er skruet fast. Sædet kan fås som aftageligt, og er så forsynet med beslag, så det "klikkes" fast. Skruehuller i bagben dækket med træpropper. Der er afstand mellem sæde og ryg.

Vægtbelastning:	Op til 125 kg.
Urindug/aftagelig sæde:	Ikke standard. Kan leveres på følgende måder: a) Sæde med urindug og fast sædebetræk b) Sæde med urindug og aftageligt sædebetræk c) Sæde uden urindug, men med aftageligt sædebetræk
Hjul: gaffelhjul	Ikke standard. Kan leveres med 2 slags slædehjul og
Tilvalg mod tillæg:	Afkortning af stel CMHR skum
Glidesøm:	Ikke standard. Kan leveres med filt eller kunststof

12.04.16