

STOL MODEL 1520H

Design: SAM Design Team, Dansk produceret

Stel:

Totalhøjde:	107 cm
Totaldybde:	63 cm
Totalbredde:	58 cm
Sædehøjde:	46 cm
Sædedybde:	45 cm
Sædebredde:	51 cm
Vægt:	9 kg.

Formspændt høj lænestol med armlæn

Beskrivelse: Formspændt serie i et tidløst design med hovedvægt på stor styrke, funktionalitet, brugervenlighed og høj siddekomfort. Udviklet til det hårde brug på kontraktmarkedet inden for hospitaler, plejehjem og hospice. Stellet er tappet, dyvlet og limet sammen, så man undgår at skulle efterspænde stolen og samtidig holder rene linjer for optimal rengøring. Stolen er lavet med minimum syninger, og polstringer er lukket så der ikke suges fugt og bakterier.

Træsart & overflader: Bøg

Overfladebehandling: Som standard syrehærdende lak overholdende DK normer udviklet til institutionsbrug.

Alternativ:

- Bejdse – 6 standard farver
- Maling – Sort, hvid, grå toner
- Blegning
- Sæbebehandling
- Oliebehandling
- DD lak

Bagben: Bagbenet er formspændt 35x30 mm med afrundede kanter. Bagbenet buer bagud.

Arm/Forben: Forben/sidesarg er formspændt 35x35 mm med afrundede kanter. Overgangen fra sidesarg til forben er en radius 120 mm. Sidesargen er affaset på undersiden og fastgjort på ydersiden af staffen.

- Sæde + ryg: Formspændt krydsfiner sæde med næb i front. Formspændt krydsfiner ryg flammehæmmende HR-polyurethan skum (sæde 40 mm 50 kg/m³, forryg 25 mm 30 kg/m³)
Sæde og ryg er skruet fast. Sædet kan fås som aftageligt, og er så forsynet med beslag, så det ”klikkes” fast. Skruehuller i bagben dækket med træpropper. Der er afstand mellem sæde og ryg.
- Vægtbelastning: Op til 125 kg.
- Urindug/aftagelig sæde: Ikke standard. Kan leveres på følgende måder:
a) Sæde med urindug og fast sædebetræk
b) Sæde med urindug og aftageligt sædebetræk
c) Sæde uden urindug, men med aftageligt sædebetræk
- Hjul:
gaffelhjul Ikke standard. Kan leveres med 2 slags slædehjul og
- Tilvalg mod tillæg: Koblings beslag
Afkortning af stel
CMHR skum
- Glidesøm: Ikke standard. Kan leveres med filt eller kunststof

12.04.16