

hvileSTOL nr. 6030

Design: SAM design team

Stel:

Totalhøjde:	101 cm
Totaldybde:	77 cm
Totalbredde:	65 cm
Sædehøjde:	46 cm
Sædedybde:	45 cm
Sædebredde:	53 cm
Vægt	15 kg

Beskrivelse: Stilrent design med fokus på brugervenlighed, konstrueret til kontraktmarkedet med fokus på hospitaler og institutioner. Stolen er ekstrem stabil og giver god støtte til brugeren, med høj siddekomfort, også ved oprejsning. Stolen er stabil både under brug og hvis man støtter sig til den uden risiko for at den tipper. Stellet er tappet, dyvlet og limet sammen, så man undgår at skulle efterspænde stolen og samtidig holder rene linjer for optimal rengøring. Stolen er lavet med minimum syninger, og polstringer er lukket så der ikke suges fugt og bakterier. Ryggen er fastgjort med fjedrestål for let affjedring, som giver en behagelig siddekomfort.

Træsart & overflader: Bøg

Overfladebehandling: Som standard syrehærdende lak overholdende DK normer udviklet til institutionsbrug.

Alternativ:

- Bejdse – 6 standard farver
- Maling – Sort, hvid, grå toner
- Blegning
- Sæbebehandling
- Oliebehandling
- DD lak

Bagben: Bagbenene er af massivt træ med brækkede kanter og er monteret på armen med dyvler. Bagbenene skråner bagud.

Arm/forben: Arm/forben er af massivt træ med brækkede kanter. Overgangen fra arm til forben er en dyvlet samling, hvor armen ligger ud over forbenet for optimal støtte ved oprejsning.

Sarg: Forsarg er af massivt træ. Dimension 65 x 25 mm, udskæring til beslag

Bagsarg er af massivt træ. Dimension 65 x 25 mm.

Sidesarg er af massivt træ. Dimension 95 x 30 mm

Ryg: Træramme monteret med bærevæv

Påklæbet flammehæmmende koldskum

Urindug/aftagelig sæde: Ikke standard. Kan leveres på følgende måder:
a) Sæde med urindug og fast sædebetræk
b) Sæde med urindug og aftageligt sædebetræk.
c) Sæde uden urindug, men med aftageligt sædebetræk

Hjul: Ikke standard. Kan leveres med 2 slags slædehjul

Tilvalg mod tillæg: Dobbelt udløser
4 hjul lavet på et H-stel
Afkortning af stel
CMHR skum

Glidesøm: Ikke standard. Kan leveres med filt eller kunststof